

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προκατασκευασμένες θυρίδες οστεοφυλακίων για τη δημιουργία (τοποθέτηση επί τόπου του έργου) συγκροτημάτων οστεοφυλακίων (κατακόρυφες στήλες των 5 τεμ), -χωρίς την βάση και την μετόπη- , συνολικής διάστασης M 2,00-2,02 μ χ Β 0,45 μ χ Υ 1,80 μ, του πλήρους συγκροτήματος (15 θυρίδες).

Κάθε προκατασκευασμένη θυρίδα , διαστάσεων εσωτερικά 0,25μ χ 0,57μ χ 0,35μ περίπου, θα είναι από αδρανή υλικά, άμμο και γαρμπίλι , αναμεμειγμένα με λευκό τσιμέντο, ενισχυτικά υλικά τσιμέντου και στεγανωτικό υγρό με αντοχή του σκυροδέματος κατηγορίας C20/25 οπλισμένο ώστε να εξασφαλίζεται η στατική επάρκεια και ασφάλεια. Στο κάτω τοίχωμα εκάστης θυρίδας θα υπάρχει εξοχή (γλώσσα) διαστάσεων 1χ1 εκ. για την στεγανότητα και τη στήριξη της μαρμάρινης θύρας. Η σύνδεση και η στερέωση θα γίνεται με κατάλληλο υλικό (κόλλα).

Κάθε θυρίδα θα κλείνει με θύρα από λευκό μάρμαρο καλής ποιότητας, θα ασφαλίσει με κλειδαριά ασφαλείας και θα έχει αρίθμηση. Επίσης θα σταθεροποιείται με ορειχάλκινη πεταλούδα στερεωμένη με « ούπα» στην οροφή της θυρίδας.

Στην κορυφή κάθε συγκροτήματος θυρίδων θα υπάρχει τριγωνικό επιστέγασμα (αψίδα) ύψους 0,36 μ μήκους 1,45 και πλάτους 0,30 μ Η πρόσθια όψη της αψίδας (μετόπη) θα είναι καλυμμένη από λευκό μάρμαρο καλής ποιότητας και στο κέντρο θα τοποθετείται μαρμάρινος σταυρός γκρι απόχρωσης διαστάσεων 0,22 – 0,26 μ χ 0,15 – 0,16 μ.

Το κάθε συγκρότημα θα εδράζεται με χρήση κατάλληλου υλικού (κόλλα) πάνω σε βάση διαστάσεων 0,50μ χ 2,00μ χ 0,15μ από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25.

Ολόκληρη η κατασκευή θα είναι σε εναρμόνιση με τα ήδη υπάρχοντα στο κοιμητήριο. Το σημείο τοποθέτησής τους θα υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία.

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 11/11/2019

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΕΛΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ